



Algemene opmerkingen:

- Vluchtroute (trapconstructie) heeft een brandwerendheid van minimaal 30 minuten tot bezwijken.
- Hoofddraagconstructie heeft een brandwerendheid van minimaal 90 minuten tot bezwijken.
- Inbraakwerendheid te openen geveldelen dient te voldoen aan weerstandklasse 2, conform NEN5087/5096
- Beglazing uitvoeren conform NEN 1990/1991/2608/3589, voor overzicht zie exterieurstaat 2079--3-0040-01-ZZD

Bij deze tekening behoren de volgende documenten:

omschrijving	parijl	doc. referentie
Documenten vermeld op tekeninglijst	ZZDP	2079--3-0060-01.
Constructie, omschrijving en tekenwerk	GEELHOED	2016-7405
Beoordeling en advies brandveiligheid	LBP-SIGHT	R046185ab
Beoordeling en advies akoestiek	LBP-SIGHT	R046185ab
Beoordeling en advies akoestiek	LBP-SIGHT	R046185ab
Ruimtelijke onderbouwing	BRO	211X08672-089522
Notitie vloermuizen	BRO	211X08672-089522
EPC- / MPG- / Ventilatieberekening / installaties	DROST	2016060 en 16025

RENOVOOI

- bestaand metselwerk
- nieuwe kalkzandsteenwand
- nieuwe lichte schiedingswand
- in het werk gestort beton
- geprefabriceerd beton
- glas v.v. ondoorzichtige folie
- hoogtemaatvoering l.o.v. pelli
- handblusmiddel
- noodtransparant
- wdbdo 30 minuten
- rookmelder
- deur zelfsluitend
- deur wdbdo 30 minuten
- deur wdbdo 60 minuten
- deur zonder sleutel te openen
- panieksluiting
- PS
- NV
- noodverlichting
- sl
- standleiding
- wasmachine-/droger
- hwa/vwa
- hemeit-vuilwater/voer
- posibus / intercom / drukbel
- bh-u
- buitenuit verwarming/koeling

ZZDP ARCHITECTEN
 Generaal Veteraanstraat 74, 6525 BW, Amersfoort
 telefoon (085) 457 18 81 • fax (085) 454 48 28 • email: zzdp@zzdp.nl • website: www.zzdp.nl

Vinkenburgstraat 17
Binnenstad Utrecht

plattegrond nieuw
begane grond

DA/TUM	GETEKEND	SG	RECONTROLEERD	DK	STATUS
05-10-2017	SG		DK	A1	definitief

PROJECTNUMMER	BOUWSELFDE CODE/VOLUME	REVISIE
2079--3	UT	D