



- Verdeelkast
- Perilex contactdoos, inbouw, 3 fase
- Enkelvoudige wandcontactdoos, inbouw
- Enkelvoudige wandcontactdoos, opbouw, waterdicht
- Tweevoudige wandcontactdoos, horizontaal, inbouw
- Tweevoudige wandcontactdoos, verticaal, opbouw
- 230V bedrade aansluitleiding
- Bedrade aansluitleiding 3/4
- Loze leiding 3/4
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie schakelaar
- 2-polige schakelaar, fase + nul
- 3-standen schakelaar, mechanische ventilatie
- Centraaldoos
- Aansluitpunt voor verlichting, wand, H=1800+vl
- Rookmelder, 230V
- Intercom
- Beldrukker
- Schel
- CAI Contactdoos, Coax
- UTP Contactdoos, Data
- CAP Potentiaalvereffening, badkamer

Gebruikte afkortingen:

- AK = Afzuigkap
- BO = Boiler
- BR = Badkamer Radiator
- CAP = Centraal aard punt
- CO = Combi Oven
- ER = Elektrische Radiator
- KK = Koelkast
- KP = Kookplaat
- NV = Naverwarmer
- PV = Zonnepanelen
- Th = Thermostaat
- VW = Vaatwasser
- VWP = Ventilatie warmtepomp
- WD = Wasdroger
- WM = Wasmachine
- SS = Schemerschakeling

Opmerkingen

- Inbouw schakelmateriaal: JUNG AS500 kleur RAL9001
- Opbouw schakelmateriaal, binnen: JUNG AP600 RAL9001
- Opbouw schakelmateriaal, buiten (berging): WG800 (IP44)
- Maatvoering tenzij op tekening anders aangegeven:
- Schakelaars : 1050mm+vl
- WCD's in woon- en slaapkamers : 300mm+vl
- WCD's naast schakelaars : 1050mm+vl
- WCD's algemeen in keuken : 1200mm+vl
- CAI, data en loze leidingen : 300mm+vl
- Wandlichtpunt in badkamer : 1800mm+vl
- Buitenwandarmatuur : 1800mm+vl
- Thermostaat : 1500mm+vl
- Intercom : 1500mm+vl
- Beldrukker : 1500mm+vl
- Centraal aardpunt : 500mm+vl

**Kavel 5
Type 3
Hoekwoning**