



- Verdeelkast
- Perilex contactdoos, inbouw, 3 fase
- Enkelvoudige wandcontactdoos, inbouw
- Enkelvoudige wandcontactdoos, opbouw, waterdicht
- Tweevoudige wandcontactdoos, horizontaal, inbouw
- Tweevoudige wandcontactdoos, verticaal, opbouw
- 230V bedrade aansluitleiding
- Bedrade aansluitleiding 3/4
- Loze leiding 3/4
- Enkelpolige schakelaar
- Wisselschakelaar
- Serie schakelaar
- 2-polige schakelaar, fase + nul
- 3-standen schakelaar, mechanische ventilatie
- Centraaldoos
- Aansluitpunt voor verlichting, wand, H=1800+vl
- Rookmelder, 230V
- Intercom
- Beldrukker
- Schel
- CAI Contactdoos, Coax
- UTP Contactdoos, Data
- CAP Potentiaalvereffening, badkamer

- Gebruikte afkortingen:
- AK = Afzuigkap
 - BO = Boiler
 - BR = Badkamer Radiator
 - CAP = Centraal aard punt
 - CO = Combi Oven
 - ER = Elektrische Radiator
 - KK = Koelkast
 - KP = Kookplaat
 - NV = Naverwarmer
 - PV = Zonnepanelen
 - Th = Thermostaat
 - VW = Vaatwasser
 - VWP = Ventilatie warmtepomp
 - WD = Wasdroger
 - WM = Wasmachine
 - SS = Schemerschakeling

- Opmerkingen**
- Inbouw schakelmateriaal: JUNG AS500 kleur RAL9001
 - Opbouw schakelmateriaal, binnen: JUNG AP600 RAL9001
 - Opbouw schakelmateriaal, buiten (berging): WG800 (IP44)
- Maatvoering tenzij op tekening anders aangegeven:
- Schakelaars : 1050mm+vl
 - WCD's in woon- en slaapkamers : 300mm+vl
 - WCD's naast schakelaars : 1050mm+vl
 - WCD's algemeen in keuken : 1200mm+vl
 - CAI, data en loze leidingen : 300mm+vl
 - Wandlichtpunt in badkamer : 1800mm+vl
 - Buitenwandarmatuur : 1800mm+vl
 - Thermostaat : 1500mm+vl
 - Intercom : 1500mm+vl
 - Beldrukker : 1500mm+vl
 - Centraal aardpunt : 500mm+vl

Kavel 3 Type 2sp Tussenwoning